



AKUTERM SKLO a.s.

sídlo :

Václavské nám. 66 , 110 00 Praha 1

provozovna :

Novohradská 15 , 370 01 České Budějovice

Firma je zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Praze : oddíl B, vložka 7176

IČO : 26031817

DIČ: CZ26031817

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

CZK : 112979233/0300 EUR : 75128543/0300

tel : (+420) 387 240 521

info@akuterm.cz

fax : (+420) 387 240 810

www.akuterm.cz

Vyřizuje

Ing.Kamil Konečný

kamil.konecny@akuterm.cz

České Budějovice

(+420) 602408760

20.04.2015

Nová pokovená vrstva Planitherm XN od 01.06.2015

Vážení odběratelé,

sklářský koncern Saint Gobain Glas uvedl na trh novou nízkoemisivní pokovenou vrstvou PLANITHERM XN, která se vyznačuje vylepšenými vlastnostmi v prostupu světla (Lt) a prostupu tepla od slunce (g). Vrstva PLANITHERM XN nahradí ve výrobním programu SGG dnes standardní vrstvou PLANITHERM ULTRA. Nová vrstva PLANITHERM XN co se týče tepelně izolačních vlastností je totožná s doposud používanou vrstvou PLANITHERM ULTRA N., která se již přestává vyrábět. Barevná odlišnost je minimální. Sklo se jeví v průhledu do exteriéru nepatrně světlejší.

Výsledný produkt v izolačním skle bude značen:

Izolační dvojsklo :**AKUPLUS XN**

Složení :

Float – meziprostor - Planitherm XN

Plnění :

vzduch / Argon

Ug (W/m2K)

1,1 (při meziprostoru 16 mm , výplň Argon) ,

Lt = **82 %** (vylepšení + 2%) , Lr = 12 % , g = **65 %** (vylepšení + 3%)**Izolační trojsklo :****AKUTOP XN**

Složení :

Planitherm XN – MPR – Float 4 – MPR – Planitherm XN

Plnění :

vzduch / Argon

Ug (W/m2K)

0,6 (při meziprostoru 2x16 mm , výplň Argon) ,

Lt = **74 %** (vylepšení + 3%) , Lr = 16 % , g = **54 %** (vylepšení + 4%)

Planitherm XN je variantě 4 mm a 6 mm

Izolační skla AKUPLUS XN a AKUTOP XN nahradí v našem výrobním programu výroby AKUPLUS ULTRA N a AKUTOP ULTRA N.

**Termín přechodu je určen na 19 kalendářní týden (zakázky vyrobené od 01.06.2015) .
Izolační skla budou v meziprostoru označena již podle nového názvosloví :
AKUPLUS XN / AKUTOP XN**

Jelikož se jedná o sklo pokovené s emisivitou 0.03, ve svém důsledku certifikáty tepelně izolačních vlastností Vašich výrobků se nemění. Hodnota skla Ug zůstává zachována.

Pro řešení pozdějších oprav či reklamací, kde byla použita vrstva Planitherm ULTRA N máme samozřejmě vytvořené určité skladové zásoby. Pouze z Vaší strany prosím o přesnou identifikaci výrobku podle značení v meziprostoru.

Cena nové řady izolačních skel AKUPLUS XN a AKUTOP XN bude ponechána na stejné úrovni jako při použití vrstvy Planitherm ULTRA N tzn. **cena se nemění.**

Věřím, že přechod na novou vrstvu nezpůsobí Vám komplikace a zároveň přinese novou kvalitu do Vašich výrobků ve formě vyšší prostupnosti světla a vyšší hodnoty „g“. Tyto nové vlastnosti můžete promítnout v marketingové kampani, kdy užitná hodnota Vašich oken stoupá bez cenového navýšení.

Nyní máme v nabídce tyto produkty firmy SAINT GOBAIN :

standardní nízkoemisivní vrstva **PLANITHERM XN** pro dosažení :

- Ug hodnota až 1,1 v izolačním dvojskle **AKUPLUS XN**
- Ug hodnota až 0,5 v izolačním trojskle **AKUTOP XN**

nízkoemisivní vrstva **PLANITHERM ONE** pro dosažení :

- Ug hodnota 1,0 v izolačním dvojskle **AKUPLUS ONE**
- Ug hodnota 0,5 v izolačním trojskle **AKUTOP ONE**

nízkoemisivní vrstva **PLANITHERM LUX** pro dosažení výborných solárních zisků ve trojskle:

- Ug hodnota až 0,6 v izolačním trojskle **AKUTOP LUX , Lt 62%**

S přátelským pozdravem


AKUTERM SKLO a.s.
Ing. Kamil Konečný