CE

AKUTERM SKLO a.s
Václavské nám 66 , 110 00 Praha

07

EN 1279-5
Izolační sklo, určené pro použití v budovách a konstrukcích

CLIMAPUS ONE Ar

Float 4 / MPR / 4 Planitherm ONE
plyn : ARGON

Charakteristiky

Požární odolnost		NPD
Reakce na oheň		NPD
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru		NPD
Odolnost proti střelám		NPD
Odolnost proti výbuchu		NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí		NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu		NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům		40 K/40 K
Odolnost proti větru, sněhu, trvalému a vyvolanému zatížení		4 /MPR/ 4
Přímá vzduchová neprůzvučnost	dB	NPD
Tepelné vlastnosti	W/m2K	1,0

hodnota Ug je dosažena při meziprostoru 16 mm

Vlastnosti záření :	
světelný činitel prostupu a odrazu	0,71 / 0,22
charakteristiky sluneční energie	0,44 / 0,36
g - solární faktor	0,49

pokovená vrstva na pozici 3

	meziprostor (mm)								
	6	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**
Ug (W/m2K)	2.0	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1