CE

**AKUTERM SKLO a.s**
Václavské nám 66 , 110 00 Praha

# 07

**EN 1279-5**
Izolační sklo, určené pro použití v budovách a konstrukcích

# CLIMAPUS ULTRA N

**4 / MPR / 4**
**plyn : NE**

## Charakteristiky

| | | |
|---|---|---|
| Požární odolnost | | NPD |
| Reakce na oheň | | NPD |
| Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru | | NPD |
| Odolnost proti střelám | | NPD |
| Odolnost proti výbuchu | | NPD |
| Odolnost proti násilnému vniknutí | | NPD |
| Odolnost proti kyvadlovému nárazu | | NPD |
| Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům | | NPD |
| Odolnost proti větru, sněhu, trvalému a vyvolanému zatížení | | NPD |
| Přímá vzduchová neprůzvučnost | dB | 29 |
| Tepelné vlastnosti | W/m2K | 1,4 |

*hodnota Ug je dosažena při meziprostoru 16 mm*

| Vlastnosti záření : | |
|---|---|
| světelný činitel prostupu a odrazu | 0,80 / 0,12 |
| charakteristiky sluneční energie | 0,53 / 0,24 |
| g - solární faktor | 0,72 |

| | meziprostor (mm) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6** | **8** | **10** | **12** | **14** | **16** | **18** | **20** | **24** |
| Ug (W/m2K) | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |

| | | |
|---|---|---|
| Informativní vzduchová neprůzvučnost | dB | 32 |

*Hodnota je dosažena při meziprostoru 16 mm*