AKUTERM SKLO a.s
Václavské nám 66 , 110 00 Praha

07

EN 1279-5
Izolační sklo, určené pro použití v budovách a konstrukcích

CLIMAPUS ULTRA N Ar

4 / MPR / 4
plyn : ARGON

Charakteristiky

Požární odolnost		NPD
Reakce na oheň		NPD
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru		NPD
Odolnost proti střelám		NPD
Odolnost proti výbuchu		NPD
Odolnost proti násilnému vniknutí		NPD
Odolnost proti kyvadlovému nárazu		NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům		NPD
Odolnost proti větru, sněhu, trvalému a vyvolanému zatížení		NPD
Přímá vzduchová neprůzvučnost	dB	29
Tepelné vlastnosti	W/m2K	1,1

hodnota Ug je dosažena při meziprostoru 16 mm

Vlastnosti záření :

světelný činitel prostupu a odrazu	0,80 / 0,12
charakteristiky sluneční energie	0,53 / 0,24
g - solární faktor	0,63

	meziprostor (mm)								
	6	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**24**
Ug (W/m2K)		1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2

Informativní vzduchová neprůzvučnost dB 32

Hodnota je dosažena při meziprostoru 16 mm